WatchGuard-Open **Klamra**

SUGEROWANE ZASTOSOWANIE

- WatchGuard-Open Klamra to zabezpieczenie antykradzieżowe dedykowane do smartwatcha.
- Jednoczesne zabezpieczenie koperty oraz paska.
- Estetyczną prezentację produktu umożliwia czujnik UMH3.
- Niewielki rozmiar zapewnia optymalne wyeksponowanie produktu.

Na poniższym zdjęciu przedstawione są komponenty potrzebne do zmontowania całego systemu:

1) WatchGuard-open+UMH3 LED+UMS combo klamra SP 2-22-200 biały + Elypse Base Basic
2) smartwatch
3) klucz typu imbus 2mm
4) chusteczka czyszcząco-odtłuszczająca

Chusteczka czyszcząco-odtłuszczająca zapewnia prawidłowe przygotowanie powierzchni pod naklejki firmy Optiguard.

Optiguard sp. z o.o.
ul. Aleksandrowska 6-10, 87-100 Toruń
NIP 956-213-03-91
Telefon +48 56 654 71 33

WatchGuard-Open **Klamra**

Przy pomocy chusteczki czyszcząco-odtłuszczającej przygotowujemy powierzchnię mebla, do którego będzie przyklejona ElypseBase. Po oczyszczeniu mebla czekamy, aż substancja czyszcząca odparuje.

Ściągamy papier zabezpieczający z naklejki Elypse Base.

Przyklejamy ElypseBase do mebla i dociskamy około 10 sekund w celu dobrego związania kleju naklejki.

Przy pomocy chusteczki czyszcząco-odtłuszczającej przygotowujemy powierzchnię, do której będzie przyklejony czujnik. Po oczyszczeniu czekamy aż substancja odparuje.

Optiguard sp. z o.o.
ul. Aleksandrowska 6-10, 87-100 Toruń
NIP 956-213-03-91
Telefon +48 56 654 71 33

WatchGuard-Open **Klamra**

Czujnik UMS przekładamy przez otwór w pleksi.

Ściągamy papier zabezpieczający z naklejki czujnika UMS. Czujnik przyklejamy centralnie na środku wcześniej odtłuszczonego smartwatcha i dociskamy około 10 sekund w celu dobrego związania kleju.

Czujnik UMS z przyklejonym smartwatchem umieszczamy w otworze pleksi.

Przy pomocy klucza imbusowego odkręcamy śruby w metalowej klamrze.

WatchGuard-Open **Klamra**

Czujnik UMS z metalową klamrą umieszczamy na pasku smartwatcha tak, aby przycisk trafił w płaską powierzchnię paska (należy uważać na otwory w pasku).

Metalową klamrę z czujnikiem UMS skręcamy z pleksą oraz paskiem smartwatcha. Skręcając klamrę pamiętamy o tym, aby równomiernie skręcać obie strony oraz zbyt mocno nie dokręcić śrub.

Podłączony do centralki czujnik UMH3 WatchGuard-Open uzbroi się. Potwierdzeniem uzbrojenia się systemu jest krótki sygnał dźwiękowy oraz cyklicznie mrugające czerwone diody w czujniku.

Optiguard sp. z o.o.
ul. Aleksandrowska 6-10, 87-100 Toruń
NIP 956-213-03-91
Telefon +48 56 654 71 33